

Pourquoi	Assurer la propreté et prolonger la durée de vie de l'ABS	
Temps requis	5 minutes de préparation	30 minutes 30 minutes complet
A quelle moment	A la fermeture	Pour les restaurants de 24h: pendant la période creuse

Légende des icônes

	Chemicals		Electricity		Manual Handling		Moving Parts		Sharp Objects/Surfaces
	Slippery Floors								

Outils et fournitures:



Procédure :

- 1 Démarrer le processus automatique du nettoyage bacs à glace.**

Sur l'écran gauche, appuyez sur le bouton menu, appuyez ensuite sur le bouton de sélection des tâches nettoyage et aseptisation.



- 2 Sélectionnez le bouton nettoyage mensuel puis le bouton nettoyage et aseptisation**

Appuyez sur la flèche verte pour commencer le processus de nettoyage.



- 3 Switch OFF la machine à glaçon.**

Éteignez la machine à glace et effectuez les procédures de nettoyage ou de décalage périodiques. Consultez le manuel d'instructions ou les cartes PM du fabricant



Remarque : Pour réduire la quantité de glaçons laissés dans le bac à glace, il est conseillé d'éteindre la machine quelques heures avant de commencer par le nettoyage du bac à glace.



- 4 Retirer le convoyeur et mettre de côté dans un endroit sûr et propre.**

Consultez la carte PM avec des instructions nettoyage journalier.



Nettoyer et aseptiser le bac à glace (suite)

5 Installer le bac de collecte de glace

Placez le bac de collecte de glace sur la grille du convoyeur et sous le distributeur de glace.



6 Évacuer toute la glace de la trémie de glace.

Appuyez et maintenez le bouton ICE DUMP pour évacuer la glace du bac.



Lorsque le bac de glace est plein, arrêtez le processus, jetez la glace et répétez jusqu'à ce que le bac de glace soit vide.

7 Préparer les 3 seaux avec des solutions de nettoyage/rinçage.

- Seau #1 rempli de HA détergent.
- Seau #2 rempli d'eau chaude propre.
- Seau #3 rempli d'aseptisant DR .



8 Localiser la trappe d'accès à l'accessoire de nettoyage sur le côté inférieur droit de l'appareil, et tirer les 2 tuyaux de nettoyage.



AVERTISSEMENT : Pour éviter la contamination, éloignez les tuyaux de nettoyage du sol.

9 Préparez-vous à nettoyer le bac.

Mettez le tuyau d'aspiration dans seau #1 rempli de nettoyant détergent McDonald's HA.



10 Préparez-vous à nettoyer le bac

Avant de continuer assurez-vous que la vanne est fermée.

Ouvrez la trappe de recharge manuelle et mettez le tuyau de pulvérisation à l'intérieur du bac.



11 Lancer le nettoyage.

Une fois prêt, appuyez sur le bouton START CLEANING PUMP, ouvrez la vanne de pulvérisation à 90 degrés et commencez à pulvériser autour de du bac et dans tous les coins. Vaporiser jusqu'à ce que le seau soit vide.



AVERTISSEMENT : Évitez de pulvériser vers le haut du bac et sur l'adaptateur de la machine à glace.

12 Nettoyage du bac

Lorsque le seau est vide, appuyez immédiatement sur le bouton STOP CLEANING PUMP et fermez la valve.



13 Préparez-vous à Rincer le bac.

Mettez le tuyau d'aspiration dans seau #2 rempli d'eau chaude propre.



Nettoyer et aseptiser le bac à glace (suite)

14 Préparez-vous à Rincer le bac.

Avant de continuer assurez-vous que la vanne soit fermée.

Ouvrez la trappe de recharge manuelle et mettez le tuyau de pulvérisation à l'intérieur du bac.



15 Démarrer le processus de rinçage.

Une fois prêt, appuyez sur le bouton START CLEANING PUMP, ouvrez la vanne de pulvérisation à 90 degrés et commencez à pulvériser autour du bac et de tous les coins. Vaporiser jusqu'à ce que le seau soit vide.



AVERTISSEMENT : Évitez de pulvériser vers le haut du bac et sur l'adaptateur de la machine à glace.

16 Rinçage du bac

Lorsque le seau est vide, appuyez immédiatement sur le bouton STOP CLEANING PUMP et fermez la valve



17 Préparez-vous à aseptiser le bac

Mettez le tuyau d'aspiration dans le seau #3 rempli avec une solution aseptisant DR.



18 Préparez-vous à aseptiser le bac

Avant de continuer assurez-vous que la vanne soit fermée.

Ouvrez la trappe de recharge manuelle et mettez le tuyau de pulvérisation à l'intérieur du bac.



19 Démarrer le processus d'aseptisation.

Une fois prêt, appuyez sur le bouton START CLEANING PUMP, ouvrez la vanne de pulvérisation à 90 degrés et commencez à pulvériser autour du bac et de tous les coins. Vaporiser jusqu'à ce que le seau soit vide.



AVERTISSEMENT : Évitez de pulvériser vers le haut du bac et sur l'adaptateur de la machine à glace.

20 Aseptisation du bac

Lorsque le seau est vide, appuyez immédiatement sur le bouton STOP CLEANING PUMP et fermez la valve



21 Préparez-vous à Rincer le bac.

Mettez le tuyau d'aspiration dans seau #2 rempli d'eau chaude propre.



Nettoyer et aseptiser le bac à glace (suite)

22 Préparez-vous à Rincer le bac.

Avant de continuer assurez-vous que la vanne soit fermée.


Ouvrez la trappe de recharge manuelle et mettez le tuyau de pulvérisation à l'intérieur du bac.



23 Démarrer le processus de rinçage.

Une fois prêt, appuyez sur le bouton START CLEANING PUMP, ouvrez la vanne de pulvérisation à 90 degrés et commencez à pulvériser autour du bac et de tous les coins. Vaporiser jusqu'à ce que le seau soit vide.

AVERTISSEMENT : Évitez de pulvériser vers le haut du bac et sur l'adaptateur de la machine à glace.



24 Rinçage du bac

Lorsque le seau est vide, appuyez immédiatement sur le bouton STOP CLEANING PUMP et fermez la valve



25 Phase de Post-nettoyage

Égoutter les tuyaux de nettoyage avant de les retourner dans l'unité.



26 Phase de Post-nettoyage

Assurez-vous que la trappe de remplissage de glace est fermée et verrouillée.



27 Switch ON la machine à glaçon.

Switch ON la machine à glaçon.



28 Installation du convoyeur et du couvercle.

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Ensuite, mettre l'ABS en mode AUTOMATIC.



29 Emballer

Réunir tout l'équipement de nettoyage, les seaux et le bac de collecte de glace, désinfecter, rincer à l'eau et sécher.



Rangez tous les accessoires de nettoyage dans un endroit sec, propre et sécuritaire.

