



Torre Energize de dispensación frontal de 8 válvulas

- Ocupa poco espacio
- 8 válvulas Leopard ERV o Lancer LVV con control del porcionado
- Intercambiadores de calor integrales (Energize)
- Interruptor de encendido/apagado y luz para CO2 agotado
- Colectores de recirculación configurables
- Diseño ergonómico para un manejo más fácil
- Fácil de limpiar
- Diseño en acero inoxidable
- Soporte para la tapa del envase opcional
- Bandeja extraíble

Dimensiones

W 590 mm x H 493 mm x D 330 mm (altura sin el soporte para tapas)

Capacidad

N/D

Peso

35 Kg

Número de las piezas

- # 06 1 003310 Front Draw Tower 8 LEO – Intercambiadores de calor integrales
- # 06 1 003311 Front Draw Tower 8 LVV – Intercambiadores de calor integrales
- # 06 1 003316 Front Draw Tower 8 LEO – Germanic – Intercambiadores de calor integrales



Torres Energize con intercambiadores de calor integrales

- Altura de la torre incluyendo el soporte para tapas 660 mm
- El soporte para tapas no se muestra
- Incluye transformador 24VAC

IMI Cornelius Europa, Boskapellei 122,
B-2930 Brasschaat, Bélgica
Tel. +32 (0)3 660 10 20
e-mail : info@imi-cornelius.com www.imi-cornelius.com

IMI Cornelius (GB) Limited, Rawson Spring Way,
Riverdale Industrial Estate, Sheffield, S6 1PG
Tel. + 44 (0) 870 905 0774 Fax. + 44 (0) 114 232 0067
e-mail: customerservice@corneliusuk.com www.corneliusuk.com